

HF 68 HF 82 / HF 82 Effizient HF 90 / HF 90 WD



Die angegebenen Leistungseigenschaften repräsentieren die Produkteigenschaften der geprüften Probekörper. Die Möglichkeit der Kombination von Leistungseigenschaften ist im Einzelfall zu überprüfen. Die angegebenen Werte können konstruktionsabhängig abweichen.

				NACH PRODUKTNORM EN 14351-1:	
LEIST	TUNGSEIGENSCHAFTEN	1-flg. Fenster mit Unterlicht	2-flg Fenster	1-flg. Balkontür	Hebe-Schiebe-Tür
1.	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast – Prüfdruck und Rahmendurchbiegung	bis B3	bis B2	bis B3	bis B2
2.	Schlagregendichtheit – Ungeschützt	bis 7A	bis 4A	bis 7A	bis 4A
3.	Luftdurchlässigkeit	3	3	3	3
4.	Wärmedurchgangskoeffizient Uw (W/m²K)	0,71 - 1,5	0,71 - 1,5	,0,71 - 15	auf Anfrage
5.	Schallschutz	32 - 45 dB	32 - 45 dB	32 - 45 dB	auf Anfrage
6.	Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
7.	Gefährliche Substanzen	keine	keine	keine	keine
8.	Einbruchhemmung	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2	bis RC 2

@ 11/2023 - KNEER-SÜDFENSTER Irrtum und Änderungen vorbehalten.